

# Motorriegel Safelock

## Produktmerkmale

- Hub 125 mm
- Durchmesser des Riegels: 23 mm
- pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Notentriegelung versperrt mit PHZ samt 3 Schlüsseln
- Endschalter für „Riegel eingefahren“
- ARS für optimale Anpassung des Fahrweges
- Für senkrechte Montage geeignet
- Inkl. 1m 4-poliges Kabel
- Riegelsteuerung erforderlich
- Für Steuerungen ST51, ST61, ST63, ST-REX
- Über Blinklichtausgang für Fremdsteuerungen verwendbar

neu



Geschwindigkeit



Steuerung - Motorriegel



Notentriegelung mit PHZ

Art. Nr.

Motorriegel Safelock Anthrazitgrau*		11260540
Motorriegel Safelock Graualuminium*		11260590
Steuerung für Motorriegel Safelock	für einen Motorriegel	12112150
Steuerung für Motorriegel Safelock	für zwei Motorriegel	12112280
Motorriegelmodul		13810240

→ \* ähnlich RAL 7016 bzw. RAL 9007



70 Antriebstechnik Stephan Hochradl

Antriebstechnik Stephan Hochradl  
Pallingerstr. 19  
D-84529 Tittmoning

Phone Deutschland +49 (0)8683 891880  
Phone Österreich +43 (0)720 702355  
Fax +49 (0)8683 891872

Email: mail@automatische-torantriebe.com  
Internet: www.automatische-torantriebe.com